



## ISO周转箱快速参考表

### ISO周转箱规格（英制）

型号	内寸 (英寸) (长X宽X高)	内寸 (英寸) (长 X 宽)	内 高 (英寸)	折叠高度 (英寸)	载重 (磅)	自重 (磅)	内部容量 (立方英寸)	吊门开口 (英寸)				叉车开口 (英寸)			
	长边高	长边宽	短边宽	长边高	短边高	长边宽	短边宽	长边高	短边高	长边宽	短边宽	长边高	短边高	长边宽	短边宽
4547-30	45.0 x 47.0 x 30.0	41.8 x 43.8	23.6	13.0	2,000	99	43,207	13.8	n/a	31.3	n/a	3.45	3.45	34.5	27.8
4547-33	45.0 x 47.0 x 33.3	41.8 x 43.8	26.6	13.0	2,000	105	48,700	13.8	n/a	31.3	n/a	3.45	3.45	34.5	27.8

### ISO周转箱规格（公制）

型号	外尺寸 (毫米) (长X宽X高)	内尺寸 (毫米) (长 X 宽)	内高 (毫米)	折叠高度 (毫米)	载重 (公斤)	自重 (公斤)	内部容量 (立方米)	吊门开口 (毫米)				叉车开口 (毫米)			
	长边高	长边宽	短边宽	长边高	短边高	长边宽	短边宽	长边高	短边高	长边宽	短边宽	长边高	短边高	长边宽	短边宽
4547-30	1140 x 1190 x 760	1061 x 1112	592	330	907.2	44.9	.66	350	n/a	795	n/a	87	87	876	706
4547-33	1140 x 1190 x 845	1061 x 1112	675	330	907.2	47.6	.75	350	n/a	795	n/a	87	87	876	706

### ISO周转箱物流应用

型号	40英尺标准集装箱可装数量		40英尺超高集装箱可装数量		53英尺北美货车可装数量		最大装载堆高		返回比
	折叠式	装配式	折叠式	装配式	折叠式	装配式	静载	动载	
4547-30	140	60	160	60	224	84	6层	4层	1.8:1
4547-33	140	40	160	60	224	84	6层	3层	2.5:1

## ISO周转箱系列™



致力于为客户提供高效可靠的运输包装